

MODELO	TVS APACHE RTR 160 4V FI
MARCA	TVS
MOTOR	4T Monocilíndrico SOHC 4 válvulas
NÚMERO DE CILINDROS	1
CILINDRADA	159,7 cc
DIÁMETRO POR CARRERA	62 x 52.9 mm
POTENCIA MÁXIMA	17,3 Hp @ 9250 rpm - Sport mode
TORQUE MÁXIMO	14.73 Nm @ 7500 rpm - Sport mode
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	10,15:1
RALENTÍ	1600 +- 100 rpm
BUJIA	Bosch UR4KE
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN	Inyección electrónica
MARCA SISTEMA DE ALIMENTACIÓN	Bosch
REFRIGERACIÓN	Radiador de aceite
COMBUSTIBLE	Gasolina extra
CAPACIDAD DEL TANQUE INCLUYENDO LA RESERVA	12 Lt (3,17 gal)
ARRANQUE	Eléctrico
SISTEMA DE TRANSMISIÓN	Mecánica 5 velocidades
VELOCIDADES	5
TIPO DE ACEITE DE MOTOR	10W30
CANTIDAD DE ACEITE DE MOTOR (CAMBIO)	1200 mL
CANTIDAD DE ACEITE DE MOTOR (DESARME)	1400 mL
SUSPENSIÓN DELANTERA	Suspensión telescópica 33 mm diámetro
SUSPENSIÓN TRASERA	Monoshock regulable en 7 posiciones
SISTEMA DE FRENOS	ABS monocanal
FRENO DELANTERO	Disco 270 mm
FRENO TRASERO	Disco 200 mm
LLANTA DELANTERA	90/90-17 49P
LLANTA TRASERA	130/70 R17 M/C 62P
PRESIÓN LLANTA DELANTERA	25 psi
PRESIÓN LLANTA TRASERA	28 psi - 32 psi acompañante
RINES	Aspas de Aleación
SISTEMA DE ENCENDIDO	CDI
SISTEMA DE LUCES	AHO y DRL
BOMBILLO FAROLA	Led
LUZ STOP	Led
LUCES DIRECCIONALES	12v 10W
VELOCIMETRO	Digital
BATERÍA	12V 6Ah
NÚMERO DE PASAJEROS	2
TIPO DE SERVICIO	Particular
LARGO TOTAL	2035 mm
ALTURA TOTAL	1111 mm
ANCHO TOTAL	819 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	1357 mm
ALTURA AL PISO	180 mm
ALTURA AL SILLÍN	800 mm
PESO EN SECO	146 kg
PESO NETO	146 kg
PESO BRUTO	277 kg
VELOCIDAD MAXIMA DE VELOCIMETRO (Hasta) a 500 m.s.n.m. piloto de 68 kg	114 km/h
CONSUMO DE GASOLINA(Condiciones controladas 40 km/h constante a 500 m.s.n.m. piloto de 68 kg)	240 km/gal
CONSUMO DE GASOLINA URBANEO (Las pruebas se realizan en un circuito en laureles-Medellín con un piloto de 68 kg)	185 km/gal