

MODELO	TVS APACHE RTR 200 4V FI NG
MARCA	TVS
MOTOR	4T Monocilíndrico SOHC 4 válvulas
NÚMERO DE CILINDROS	1
CILINDRADA	197.75 cc
DIÁMETRO POR CARRERA	66 x 57.8 mm
POTENCIA MÁXIMA	20,5 HP @ 9000 rpm
TORQUE MÁXIMO	17,3 Nm @ 7250 rpm
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	10,1:1
RALENTÍ	1450 +- 200 rpm
BUJIA	Bosch UR4KE
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN	Inyección electrónica
MARCA SISTEMA DE ALIMENTACIÓN	Bosch
REFRIGERACIÓN	Radiador de aceite
COMBUSTIBLE	Gasolina corriente
CAPACIDAD DEL TANQUE INCLUYENDO LA RESERVA	12 Lt (3,17 gal)
ARRANQUE	Eléctrico
SISTEMA DE TRANSMISIÓN	Mecánica 5 velocidades
VELOCIDADES	5
TIPO DE ACEITE DE MOTOR	10W40
CANTIDAD DE ACEITE DE MOTOR (CAMBIO)	1200 mL
CANTIDAD DE ACEITE DE MOTOR (DESARME)	1400 mL
SUSPENSIÓN DELANTERA	Suspensión delantera invertida 37 mm diámetro
SUSPENSIÓN TRASERA	Monoamortiguador ajustable en precarga
SISTEMA DE FRENOS	ABS Doble Canal
FRENO DELANTERO	Disco 270 mm
FRENO TRASERO	Disco 240 mm
LLANTA DELANTERA	90/90-17
LLANTA TRASERA	130/70 R17
PRESIÓN LLANTA DELANTERA	25 psi
PRESIÓN LLANTA TRASERA	28 psi - 32 psi acompañante
RINES	Aspas de Aleación
SISTEMA DE ENCENDIDO	ECU
SISTEMA DE LUCES	AHO y DRL
BOMBILLO FAROLA	Led
LUZ STOP	Led
LUCES DIRECCIONALES	12v 10W
VELOCIMETRO	TFT
BATERÍA	12V 6Ah
NÚMERO DE PASAJEROS	2
TIPO DE SERVICIO	Particular
LARGO TOTAL	2020 mm
ALTURA TOTAL	1050 mm
ANCHO TOTAL	820 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	1353 mm
ALTURA AL PISO	180 mm
ALTURA AL SILLÍN	800 mm
PESO EN SECO	140 kg
PESO NETO	152 kg
PESO BRUTO	282 kg
VELOCIDAD MAXIMA DE VELOCIMETRO (Hasta) a 500 m.s.n.m. piloto de 68 kg	127 km/h
CONSUMO DE GASOLINA(Condiciones controladas 40 km/h constante a 500 m.s.n.m. piloto de 68 kg)	250 km/gal
CONSUMO DE GASOLINA URBANEO (Las pruebas se realizan en un circuito en laureles-Medellín con un piloto de 68 kg)	230 km/gal