

MODELO	TVS APACHE RTR 160 4V ABS
MARCA	TVS
MOTOR	4 tiempos minocilindrico OHC
NÚMERO DE CILINDROS	1 cilindro
CILINDRADA	159,7 cc
DIÁMETRO POR CARRERA	62 mm x 52,9 mm
POTENCIA MÁXIMA	16,3 HP @ 8000 rpm
TORQUE MÁXIMO	14,8 Nm @ 6500 rpm
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	10,15:1
RALENTÍ	1500 rpm +- 200 rpm
BUJIA	Bosch UR4KE
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN	Carburador
MARCA SISTEMA DE ALIMENTACIÓN	UCAL
REFRIGERACIÓN	Aire forzado y aceite
COMBUSTIBLE	Gasolina extra
CAPACIDAD DEL TANQUE INCLUYENDO LA RESERVA	12 L (3.17 gal)
ARRANQUE	Eléctrico
SISTEMA DE TRANSMISIÓN	Mecánica 5 velocidades
VELOCIDADES	5
TIPO DE ACEITE DE MOTOR	10W40
CANTIDAD DE ACEITE DE MOTOR (CAMBIO)	1200 ml
CANTIDAD DE ACEITE DE MOTOR (DESARME)	1400 ml
SUSPENSIÓN DELANTERA	Horquilla telescópica 90 mm recorrido
SUSPENSIÓN TRASERA	Monoamortiguador ajustable en precarga 7 posiciones
SISTEMA DE FRENOS	ABS monocanal
FRENO DELANTERO	Freno de disco 270 mm caliper 2 pistones con anclaje axial
FRENO TRASERO	Freno de disco 200 mm, caliper 1 piston flotante
LLANTA DELANTERA	90/90 R17 TVS Tyres sellomatic
LLANTA TRASERA	130/70 R17 Eurogrip sellomatic
PRESIÓN LLANTA DELANTERA	25 psi
PRESIÓN LLANTA TRASERA	28 psi - 32 psi acompañante
RINES	Aspas de Aleación
SISTEMA DE ENCENDIDO	TCBI
SISTEMA DE LUCES	AHO y DRL
BOMBILLO FAROLA	12v LED
LUZ STOP	12v LED, 25W
LUCES DIRECCIONALES	LED
VELOCIMETRO	Digital
BATERÍA	12v 6 Ah
NÚMERO DE PASAJEROS	2
TIPO DE SERVICIO	Particular
LARGO TOTAL	2050 mm
ALTURA TOTAL	1050 mm
ANCHO TOTAL	790 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	1357 mm
ALTURA AL PISO	200 mm
ALTURA AL SILLÍN	810 mm
PESO EN SECO	145 kg
PESO NETO	130 kg
PESO BRUTO	275 kg
VELOCIDAD MAXIMA DE VELOCIMETRO (Hasta) a 500 m.s.n.m. piloto de 68 kg	113 km/h
CONSUMO DE GASOLINA(Condiciones controladas 40 km/h constante a 500 m.s.n.m. piloto de 68 kg)	240,32 km/gal
CONSUMO DE GASOLINA URBANEO (Las pruebas se realizan en un circuito en laureles-Medellín con un piloto de 68 kg)	122,5 km/gal