

MODELO	TVS Apache RTR 200 4V ABS
MARCA	TVS
MOTOR	4 Tiempos, monocilindrico
NÚMERO DE CILINDROS	1
CILINDRADA	197,7 cc
DIÁMETRO POR CARRERA	66 x 57,8 mm
POTENCIA MÁXIMA	20,24 HP @ 8000 RPM
TORQUE MÁXIMO	18,1 Nm @ 7000 RPM
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	9.7:1
RALENTÍ	1500 +- 200
BUJIA	UR4KE
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN	Carburador
MARCA SISTEMA DE ALIMENTACIÓN	UCAL
REFRIGERACIÓN	Aire y enfriador aceite
COMBUSTIBLE	Gasolina corriente
CAPACIDAD DEL TANQUE INCLUYENDO LA RESERVA	12 Lt (3,17 gal)
ARRANQUE	Arranque
SISTEMA DE TRANSMISIÓN	Mecánico
VELOCIDADES	5
TIPO DE ACEITE DE MOTOR	10W30
CANTIDAD DE ACEITE DE MOTOR (CAMBIO)	1200 mL
CANTIDAD DE ACEITE DE MOTOR (DESARME)	1400 mL
SUSPENSIÓN DELANTERA	Telescópica hidráulica Kayaba 130 mm recorrido
SUSPENSIÓN TRASERA	Mono amortiguador Kayaba ajustable en precarga
SISTEMA DE FRENOS	ABS monocanal
FRENO DELANTERO	Disco 270 mm
FRENO TRASERO	Disco 240 mm
LLANTA DELANTERA	90/90 R17
LLANTA TRASERA	130/70 R17
PRESIÓN LLANTA DELANTERA	25 psi
PRESIÓN LLANTA TRASERA	28 psi - 32 psi con acompañante
RINES	Aspas de aleación
SISTEMA DE ENCENDIDO	TCI
SISTEMA DE LUCES	AHO/DRL
BOMBILLO FAROLA	LED
LUZ STOP	LED
LUCES DIRECCIONALES	10 W
VELOCIMETRO	Digital Smart Xconnect
BATERÍA	12V, 6 Ah
NÚMERO DE PASAJEROS	2
TIPO DE SERVICIO	Particular
LARGO TOTAL	2050 mm
ALTURA TOTAL	1080 mm
ANCHO TOTAL	790 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	1353 mm
ALTURA AL PISO	180 mm
ALTURA AL SILLÍN	800 mm
PESO EN SECO	140 kg
PESO NETO	148 kg
PESO BRUTO	278 kg
VELOCIDAD MAXIMA DE VELOCIMETRO (Hasta) a 500 m.s.n.m. piloto de 68 kg	116 km/h
CONSUMO DE GASOLINA(Condiciones controladas 40 km/h constante a 500 m.s.n.m. piloto de 68 kg)	187,6 km/gal
CONSUMO DE GASOLINA URBANEO (Las pruebas se realizan en un circuito en laureles-Medellín con un piloto de 68 kg)	145,8 km/gal