

MODELO	TVS Ronin 225
MARCA	TVS
MOTOR	4 tiempos, monocilindrico 4 válvulas
NÚMERO DE CILINDROS	1
CILINDRADA	225,9 cc
DIÁMETRO POR CARRERA	66 x 66 mm
POTENCIA MÁXIMA	20,13 HP @ 7750 RPM
TORQUE MÁXIMO	19,93 @ 3750 RPM
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	10,14 : 1
RALENTÍ	1300 +- 200
BUJIA	BOSCH UR4KE
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN	Inyección electronica mono punto
MARCA SISTEMA DE ALIMENTACIÓN	BOSCH
REFRIGERACIÓN	Aire/Aceite
COMBUSTIBLE	Gasolina corriente
CAPACIDAD DEL TANQUE INCLUYENDO LA RESERVA	14 L (3,7 gal)
ARRANQUE	Electrico
SISTEMA DE TRANSMISIÓN	Mecánica
VELOCIDADES	5
TIPO DE ACEITE DE MOTOR	10W30
CANTIDAD DE ACEITE DE MOTOR (CAMBIO)	1300 mL
CANTIDAD DE ACEITE DE MOTOR (DESARME)	1500 mL
SUSPENSIÓN DELANTERA	Horquilla telescópica invertida
SUSPENSIÓN TRASERA	Mono amortiguador ajustable en precarga
SISTEMA DE FRENOS	ABS
FRENO DELANTERO	Disco 300 mm
FRENO TRASERO	Disco 240 mm
LLANTA DELANTERA	110/70 R17
LLANTA TRASERA	130/70 R17
PRESIÓN LLANTA DELANTERA	25 psi
PRESIÓN LLANTA TRASERA	28 psi - 32 psi acompañante
RINES	Aspas
SISTEMA DE ENCENDIDO	ECU
SISTEMA DE LUCES	AHO
BOMBILLO FAROLA	LED
LUZ STOP	LED
LUCES DIRECCIONALES	LED
VELOCIMETRO	Digital
BATERÍA	12V, 6 Ah
NÚMERO DE PASAJEROS	2
TIPO DE SERVICIO	Particular
LARGO TOTAL	2040 mm
ALTURA TOTAL	1170 mm
ANCHO TOTAL	805 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	1400 mm
ALTURA AL PISO	188 mm
ALTURA AL SILLÍN	795 mm
PESO EN SECO	152 kg
PESO NETO	159 kg
PESO BRUTO	294 kg
VELOCIDAD MAXIMA DE VELOCIMETRO (Hasta) a 500 m.s.n.m- piloto de 68 kg	--
CONSUMO DE GASOLINA(Condiciones controladas 40 km/h constante a 500 m.s.n.m, piloto de 68 kg)	--
CONSUMO DE GASOLINA URBANEO (Las pruebas se realizan en un circuito en laureles-Medellín con un piloto de 68 kg)	--